



S6es-d Poste électrique Porte en aluminium

Illustration similaire

Sécurité essentielle pour les infrastructures critiques

La porte pour poste de transformation électrique S6es-d a été spécialement conçue pour les bâtiments techniques et les installations relevant des infrastructures critiques. Elle répond aux exigences de sécurité les plus élevées dans ces environnements particulièrement sensibles. Sa conception offre une protection fiable contre l'effraction, les tirs balistiques et les explosions, sans aucun compromis sur la sécurité malgré la finesse de ses profilés. Le système contribue ainsi de manière déterminante à la réduction des risques liés au sabotage, au vandalisme et au terrorisme.

En parallèle, des grilles de ventilation intégrables assurent une circulation d'air continue, protégeant les équipements électroniques sensibles à la chaleur contre toute surchauffe et renforçant ainsi la sécurité de fonctionnement.



Porte en aluminium pour poste électrique S6es-d

Points forts

- Une sécurité essentielle pour les bâtiments les plus sensibles : La porte pour poste de transformation électrique S6es-d garantit un niveau de sécurité maximal pour les installations d'infrastructures critiques, tout en répondant aux exigences fonctionnelles spécifiques de ces domaines d'application sensibles.
- Une protection optimale avec ventilation continue : Disponibles en différentes versions, les grilles de ventilation intégrables assurent un renouvellement d'air permanent tout en offrant une protection visuelle efficace.
- Des fonctions de protection supplémentaires en application extérieure : Grâce à la finesse de ses profilés en aluminium, la porte est conçue pour une utilisation durable aussi bien en intérieur qu'en extérieur. En application extérieure en particulier, elle offre une protection supplémentaire contre les actes de sabotage ciblés, les dégradations dues au vandalisme, ainsi que les intempéries telles que le vent et la pluie.

Fonctions de sécurité



Résistance à l'effraction

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Résistance aux balles

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Explosions et déflagrations

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Protection contre l'incendie et la fumée

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Protection contre l'incendie DIN EN 13501-2

S_a S₂₀₀

Protection contre la fumée DIN EN 1643-1

Caractéristiques



Classe de perméabilité à l'air 4



Classe de résistance au vent C5



Isolation acoustique jusqu'à R_w N/A



Durabilité mécanique Classe 7



Classe d'étanchéité à la pluie E750



Dimensions du vantail jusqu'à
1.865 x 2.885 mm (L x H)



Classe de résistance aux chocs 5



Poids du vantail ouvrant 400 kg



Valeur U_D N/A

Exemples de construction



Autres portes de
sécurité de Sälzer



Coupes architecturales
disponibles sur demande