



# SECUFIRE® F

## Porte à cadre tubulaire en acier

### Protection incendie associée à une haute sécurité

La porte SECUFIRE® F est conçue pour les zones intérieures nécessitant une protection certifiée contre l'incendie et les fumées, tout en répondant à des exigences de sécurité étendues. Elle offre une résistance testée au feu et aux fumées et associe ces performances à une protection contre l'effraction, les projectiles et les effets d'explosion.

La structure en cadres tubulaires d'acier permet une esthétique épurée et maîtrisée, malgré les hautes classes de performance – un atout pour les projets qui doivent concilier sécurité fonctionnelle et précision architecturale.



# Porte à cadre tubulaire en acier SECUFIRE® F

## Points forts

- Protection incendie renforcée : Selon la configuration, protection feu et fumées jusqu'à T30/EI30, associée à des fonctions de sécurité avancées.
- Performances certifiées : Résistance à l'effraction jusqu'à RC4, résistance balistique jusqu'à FB4-NS et atténuation fiable des effets d'explosion.
- Conçue dans les moindres détails : Profils élancés, parclofes dissimulées, configurations de serrures et ferrures flexibles et technologie de charnières haute capacité.

## Fonctions de sécurité



Résistance à l'effraction

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6  
DIN EN 1627-1630



Résistance aux balles

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7  
DIN EN 1522 + 1523



Explosions et déflagrations

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5  
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Protection contre l'incendie et la fumée

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240  
Protection contre l'incendie DIN EN 13501-2  
S<sub>a</sub> S<sub>200</sub>  
Protection contre la fumée DIN EN 1643-1

## Caractéristiques



Classe de perméabilité à l'air N/A



Classe de résistance au vent N/A



Isolation acoustique jusqu'à R<sub>w</sub> 42 dB



Durabilité mécanique Classe C5



Classe d'étanchéité à la pluie N/A



Dimensions du vantail jusqu'à  
1.510 × 2.510 mm (L x H)



Classe de résistance aux chocs N/A




Poids du vantail ouvrant 400 kg



Valeur U<sub>D</sub> N/A

## Exemples de construction



Autres portes de  
sécurité de Sälzer



Coupes architecturales  
disponibles sur demande