



SECUFIRE® S Stahlrohrrahmentür

Sicherheitsarchitektur für hochgeschützte Bereiche

Die SECUFIRE® S Tür steht für höchste Sicherheit und wird dabei den besonderen Anforderungen von Justizvollzugsanstalten, Polizeigewahrsam und forensischen Kliniken gerecht. Sie ist für marktübliche Gewahrsams- und Hafttraumenschlösser zugelassen und erfüllt Einbruchhemmung bis RC4 – geprüft von beiden Seiten. Zusätzlich bietet sie geprüften Brand- und Rauchschutz sowie ballistischen Schutz und Sprengwirkungshemmung für komplexe Gefährdungslagen.

Trotz der hohen Schutzklassen bleibt die Konstruktion schlank und präzise. Die stabile Stahlrohrrahmenbauweise mit schmalen Ansichtsbreiten ermöglicht Sicherheitslösungen, die funktional, manipulationssicher und architektonisch klar gestaltet sind.



SECUFIRE® S Stahlrohrrahmentür

Highlights

- Für JVA und Forensik geeignet: Zulassung für marktübliche Haftraumschlösser und Gewahrsamstechnik sowie Ein-/Ausbruchhemmung bis RC4 in Kombination mit Brand- und Rauchschutz.
- Kombinierte Sicherheit: Schutz vor Einbruch, Ausbruch, Beschuss bis FB4-NS und Sprengwirkungen – inklusive Prüfungen gegen große Sprengstoffmengen.
- Technische Präzision: Schlanke Stahlprofilkonstruktion, Bandtechnik für hohe Flügelgewichte, verdeckte Befestigungen, geprüfte Beschläge nach Sicherheitsstufe und flexible Integrationsmöglichkeiten in Schleusen- und Zutrittssysteme.

Sicherheitsfunktionen



Einbruchhemmung

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Durchschusshemmung

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Druckwellen- und Explosionswirkungshemmung

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Feuer- und Rauchschutz

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Feuerschutz DIN EN 13501-2
S_a S₂₀₀
Rauchschutz DIN EN 1643-1

Eigenschaften



Luftdurchlässigkeit Klasse N/A



Windlastwiderstand Klasse N/A



Schallschutz bis Rw 42 dB



Dauerfunktion Klasse C5



Schlagregendichtheit Klasse N/A



Flügelmaß bis 1.510 × 2.510 mm



Stoßfestigkeit Klasse N/A




Flügelgewicht bis 400 kg



U_w-Wert N/A

Bauartbeispiele



Weitere Sälzer
Sicherheitstüren



SECUFIRE® U Stahlrohrrahmentür

Hochsicherheit mit Wärmedämmung für Innen- und Außenbereiche

Die SECUFIRE® U Tür vereint einbruchs-, durchschuss- und sprengwirkungshemmende Sicherheit mit wärmedämmenden Eigenschaften. Damit eignet sie sich sowohl für den Innenbereich als auch für hochwertige Außenanwendungen, etwa in besonders gefährdeten öffentlichen Einrichtungen, Verwaltungsgebäuden oder sicherheitsrelevanten Infrastrukturen.

Die präzise Stahlrohrrahmenkonstruktion kombiniert hohe Schutzklassen mit schlanken Profilen und ermöglicht Sicherheitslösungen, die optische Zurückhaltung mit technischer Leistungsfähigkeit verbinden.



SECUFIRE® U Stahlrohrrahmentür

Highlights

- Außentauglich dank Wärmedämmung: Hohe Sicherheitsklassen kombiniert mit thermischer Performance – ideal für Gebäudehüllen mit erhöhten Bedrohungsszenarien.
- Umfassender Schutz: Einbruchhemmung bis RC4, ballistische Sicherheit bis FB4-NS und geprüfte Sprengwirkungshemmung auch bei großen Explosionslasten.
- Architektonische Flexibilität: Schmale Profilansichten, vielfältige Schloss- und Beschlagsoptionen, robuste Bandtechnik für hohe Flügelgewichte und variabler Einbau in unterschiedliche Wandmaterialien.

Sicherheitsfunktionen



Einbruchhemmung

RC1 RC2 RC3 **RC4** RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Durchschusshemmung

FB1 FB2 FB3 **FB4** FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Druckwellen- und Explosionswirkungshemmung

EXR1 EXR2 **EXR3** EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Feuer- und Rauchschutz

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Feuerschutz DIN EN 13501-2
S_a S₂₀₀
Rauchschutz DIN EN 1643-1

Eigenschaften



Luftdurchlässigkeit Klasse 4



Windlastwiderstand Klasse C3



Schallschutz bis Rw 42 dB



Dauerfunktion Klasse 6



Schlagregendichtheit Klasse 3A



Flügelmaß bis 1.510 × 2.510 mm



Stoßfestigkeit Klasse 1




Flügelgewicht bis 400 kg



U_w-Wert UD 1,6 – 2,3 W/m²K

Bauartbeispiele



Weitere Sälzer
Sicherheitstüren



SECUFIRE® F Stahlrohrrahmentür

Brandschutz kombiniert mit Hochsicherheit

Die SECUFIRE® F Tür wurde für innenliegende Bereiche entwickelt, die sowohl Schutz gegen Rauch und Feuer als auch umfassende Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Sie bietet geprüften Brand- und Rauchschutz und kombiniert diesen mit Einbruch- Durchschuss- und Sprengwirkungshemmung.

Die Stahlrohrrahmenkonstruktion ermöglicht trotz der hohen Leistungswerte eine reduzierte, klare Gestaltung – ein Vorteil für Projekte, die funktionale Sicherheit mit architektonischer Präzision verbinden.



SECUFIRE® F Stahlrohrrahmentür

Highlights

- Brandschutz plus: Je nach Ausführung Brand- und Rauchschutz bis T30/EI30, kombiniert mit hohen Sicherheitsfunktionen.
- Geprüfte Performance: Einbruchhemmung bis RC4, Durchschusshemmung bis FB4-NS sowie zuverlässige Sprengwirkungshemmung.
- Durchdacht bis ins Detail: Schlanke Profilkonstruktion, verdeckte Glashalteleisten, flexible Schloss- und Beslagskonfigurationen und leistungsfähige Bandtechnik.

Sicherheitsfunktionen



Einbruchhemmung

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Durchschusshemmung

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Druckwellen- und Explosionswirkungshemmung

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Feuer- und Rauchschutz

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Feuerschutz DIN EN 13501-2
Sa S200
Rauchschutz DIN EN 1643-1

Eigenschaften



Luftdurchlässigkeit Klasse N/A



Windlastwiderstand Klasse N/A



Schallschutz bis Rw 42 dB



Dauerfunktion Klasse C5



Schlagregendichtheit Klasse N/A



Flügelmaß bis 1.510 × 2.510 mm



Stoßfestigkeit Klasse N/A




Flügelgewicht bis 400 kg



U_w-Wert N/A

Bauartbeispiele



Weitere Sälzer
Sicherheitstüren



SECUFIRE® P Stahlrohrrahmentür

Zuverlässiger Rauchschutz für sicherheitsrelevante Innenbereiche

Die SECUFIRE® P ist eine Rauchschutztür, die speziell für Bereiche entwickelt wurde, in denen kontrollierte Rauchausbreitung und zusätzliche Sicherheitsanforderungen gleichzeitig erfüllt werden müssen. Sie verbindet zertifizierten Rauchschutz mit einbruch- und durchschusshemmenden Eigenschaften und eignet sich damit ideal für sicherheitsrelevante Innenbereiche, in denen Transparenz und Schutz gleichermaßen gefragt sind.

Dank ihrer schlanken Stahlrohrrahmenkonstruktion lässt sich die Tür flexibel in architektonische Konzepte integrieren – ob als eigenständige Tür oder als transparente Ergänzung zu benachbarten Hochsicherheitselementen. Die Konstruktion ermöglicht hohe mechanische Stabilität bei reduzierten Ansichtsweiten und übernimmt damit eine wichtige Funktion sowohl im organisatorischen als auch im baulichen Brandschutz.



SECUFIRE® P Stahlrohrrahmentür

Highlights

- Rauchschutz im Fokus: Zertifizierter Rauchschutz für innenliegende, sicherheitsrelevante Bereiche – ideal für Zonen, die sichere Fluchtwege und klare Strukturierung von Brandabschnitten erfordern.
- Sicherheitsfunktion inklusive: Geprüfte Einbruchhemmung bis RC4 sowie Durchschusshemmung bis FB4-NS ermöglichen den Einsatz auch dort, wo zusätzliche Gefährdungen zu berücksichtigen sind.
- Architektonische Anschlussfähigkeit: Schlanke Profile, verdeckte Glashalteleisten und flexible Beschlags- und Schlosskonfigurationen ermöglichen ein homogenes Erscheinungsbild – auch in Kombination mit anderen Sicherheits- und Verglasungselementen.

Sicherheitsfunktionen



Einbruchhemmung

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Durchschusshemmung

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Druckwellen- und Explosionswirkungshemmung

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Feuer- und Rauchschutz

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Feuerschutz DIN EN 13501-2
S_a S₂₀₀
Rauchschutz DIN EN 1643-1

Eigenschaften



Luftdurchlässigkeit Klasse N/A



Windlastwiderstand Klasse N/A



Schallschutz bis Rw 42 dB



Dauerfunktion Klasse C5



Schlagregendichtheit Klasse N/A



Flügelmaß bis 1.510 × 2.510 mm



Stoßfestigkeit Klasse N/A




Flügelgewicht bis 400 kg



U_w-Wert N/A

Bauartbeispiele



Weitere Sälzer
Sicherheitstüren