



S6es-d Umspannwerk **Aluminiumtür**

Abbildung ähnlich

Elementare Sicherheit für kritische Infrastrukturen

Die S6es-d Umspannwerkstür wurde speziell für Technikgebäude und Anlagen der kritischen Infrastruktur entwickelt und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen in diesen besonders sensiblen Einsatzbereichen. Die Konstruktion schützt zuverlässig vor Einbruch, Durchschuss und Explosionen und geht auch trotz ihrer schlanken Profile keine Kompromisse bei der Sicherheit ein. So leistet das System einen entscheidenden Beitrag zur Minimierung von Risiken durch Sabotage, Vandalismus und Terrorismus.

Gleichzeitig ermöglichen integrierbare Lüftungsgitter einen kontinuierlichen Luftaustausch, der wärmeempfindliche Elektronik vor Überhitzung schützt und so die Betriebssicherheit erhöht.



Sicherheitstüren

saelzer-security.com

S6es-d Umspannwerk Aluminiumtür

Highlights

- Elementare Sicherheit für besonders sensible Gebäude: Die S6es-d Umspannwerkstür gewährleistet höchste Sicherheit für Anlagen der kritischen Infrastruktur und erfüllt dabei die speziellen funktionalen Anforderungen der sensiblen Einsatzbereiche.
- Optimaler Schutz mit kontinuierlicher Belüftung: Die integrierbaren Lüftungsgitter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und bieten neben andauerndem Luftaustausch auch wirksamen Sichtschutz.
- Zusätzliche Schutzfunktionen in der Außenanwendung: Dank der schlanken Aluminiumprofile ist die Türkonstruktion für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet und sorgt insbesondere in der Außenanwendung für zusätzlichen Schutz vor gezielten Sabotagehandlungen, Beschädigungen durch Vandalismus sowie Wind- und Regenwetter.

Sicherheitsfunktionen



Einbruchhemmung

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Durchschusshemmung

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Druckwellen- und Explosionswirkungshemmung

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Feuer- und Rauchschutz

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Feuerschutz DIN EN 13501-2
S_a S₂₀₀
Rauchschutz DIN EN 1643-1

Eigenschaften



Luftdurchlässigkeit Klasse 4



Windlastwiderstand Klasse C5



Schallschutz bis R_w N/A



Dauerfunktion Klasse 7



Schlagregendichtheit Klasse E750



Flügelmaß bis 1.865 × 2.885 mm (B x H)



Stoßfestigkeit Klasse 5



Flügelgewicht bis 400 kg



U_D-Wert N/A

Bauartbeispiele



Weitere Sälzer
Sicherheitstüren



Architektenschnitte auf
Anfrage erhältlich