



SECUFIRE® F Stahlrohrrahmentür

Brandschutz kombiniert mit Hochsicherheit

Die SECUFIRE® F Tür wurde für innenliegende Bereiche entwickelt, die sowohl Schutz gegen Rauch und Feuer als auch umfassende Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Sie bietet geprüften Brand- und Rauchschutz und kombiniert diesen mit Einbruch- Durchschuss- und Sprengwirkungshemmung.

Die Stahlrohrrahmenkonstruktion ermöglicht trotz der hohen Leistungswerte eine reduzierte, klare Gestaltung – ein Vorteil für Projekte, die funktionale Sicherheit mit architektonischer Präzision verbinden.



SECUFIRE® F Stahlrohrrahmentür

Highlights

- Brandschutz plus: Je nach Ausführung Brand- und Rauchschutz bis T30/EI30, kombiniert mit hohen Sicherheitsfunktionen.
- Geprüfte Performance: Einbruchhemmung bis RC4, Durchschusshemmung bis FB4-NS sowie zuverlässige Sprengwirkungshemmung.
- Durchdacht bis ins Detail: Schlanke Profilkonstruktion, verdeckte Glashalteleisten, flexible Schloss- und Beschlagskonfigurationen und leistungsfähige Bandtechnik.

Sicherheitsfunktionen



Einbruchhemmung

RC1 RC2 RC3 **RC4** RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Durchschusshemmung

FB1 FB2 FB3 **FB4** FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Druckwellen- und Explosionswirkungshemmung

EXR1 EXR2 **EXR3** EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Feuer- und Rauchschutz

EI15 EI20 **EI30** EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Feuerschutz DIN EN 13501-2
Sa **S200**
Rauchschutz DIN EN 1643-1

Eigenschaften



Luftdurchlässigkeit Klasse N/A



Windlastwiderstand Klasse N/A



Schallschutz bis R_w 42 dB



Dauerfunktion Klasse C5



Schlagregendichtheit Klasse N/A



Flügelmaß bis 1.510 × 2.510 mm (B x H)



Stoßfestigkeit Klasse N/A




Flügelgewicht bis 400 kg



U_D -Wert N/A

Bauartbeispiele



Weitere Sälzer
Sicherheitstüren



Architektenschnitte auf
Anfrage erhältlich