

A large, dark-framed glass door with a steel pipe frame, set in a modern office environment. The door is partially open, revealing a bright interior with a staircase and other office spaces. The text "SECUFIRE® P Stahlrohrrahmentür" is overlaid on the left side of the image.

SECUFIRE® P Stahlrohrrahmentür

Zuverlässiger Rauchschutz für sicherheitsrelevante Innenbereiche

Die SECUFIRE® P ist eine Rauchschutztür, die speziell für Bereiche entwickelt wurde, in denen Rauchausbreitung verhindert werden soll und gleichzeitig zusätzliche Sicherheitsanforderungen erfüllt werden müssen. Sie verbindet zertifizierten Rauchschutz mit einbruch- und durchschusshemmenden Eigenschaften und eignet sich damit ideal für sicherheitsrelevante Innenbereiche, in denen Transparenz und Schutz gleichermaßen gefragt sind.

Dank ihrer schlanken Stahlrohrrahmenkonstruktion lässt sich die Tür flexibel in architektonische Konzepte integrieren – ob als eigenständige Tür oder als transparente Ergänzung zu benachbarten Hochsicherheitselementen. Die Konstruktion ermöglicht hohe mechanische Stabilität bei reduzierten Ansichtsweiten und übernimmt damit eine wichtige Funktion sowohl im organisatorischen als auch im baulichen Brandschutz.



SECUFIRE® P Stahlrohrrahmentür

Highlights

- Rauchschutz im Fokus: Zertifizierter Rauchschutz für innenliegende, sicherheitsrelevante Bereiche – ideal für Zonen, die sichere Fluchtwege und klare Strukturierung von Brandabschnitten erfordern.
- Sicherheitsfunktion inklusive: Geprüfte Einbruchhemmung bis RC4 sowie Durchschusshemmung bis FB4-NS ermöglichen den Einsatz auch dort, wo zusätzliche Gefährdungen zu berücksichtigen sind.
- Architektonische Anschlussfähigkeit: Schlanke Profile, verdeckte Glashalteleisten und flexible Beschlags- und Schlosskonfigurationen ermöglichen ein homogenes Erscheinungsbild – auch in Kombination mit anderen Sicherheits- und Verglasungselementen.

Sicherheitsfunktionen



Einbruchhemmung

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Durchschusshemmung

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Druckwellen- und Explosionswirkungshemmung

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Feuer- und Rauchschutz

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Feuerschutz DIN EN 13501-2
S_a S₂₀₀
Rauchschutz DIN EN 1643-1

Eigenschaften



Luftdurchlässigkeit Klasse N/A



Windlastwiderstand Klasse N/A



Schallschutz bis R_w 42 dB



Dauerfunktion Klasse C5



Schlagregendichtheit Klasse N/A



Flügelmaß bis 1.510 × 2.510 mm (B x H)



Stoßfestigkeit Klasse N/A




Flügengewicht bis 400 kg



U_D-Wert N/A

Bauartbeispiele



Weitere Sälzer
Sicherheitstüren



Architektenschnitte auf
Anfrage erhältlich