



SECUFIRE® S Stahlrohrrahmentür

Sicherheitsarchitektur für hochgeschützte Bereiche

Die SECUFIRE® S Tür steht für höchste Sicherheit und wird dabei den besonderen Anforderungen von Justizvollzugsanstalten, Polizeigewahrsam und forensischen Kliniken gerecht. Sie ist für die im Strafvollzug üblichen Gewahrsams- und Hafttraumschlösser zugelassen und erfüllt Einbruchhemmung bis RC4 – geprüft von beiden Seiten. Zusätzlich bietet sie geprüften Brand- und Rauchschutz sowie ballistischen Schutz und Sprengwirkungshemmung für komplexe Gefährdungslagen.

Trotz der hohen Schutzklassen bleibt die Konstruktion schlank und präzise. Die stabile Stahlrohrrahmenbauweise mit schmalen Ansichtsbreiten ermöglicht Sicherheitslösungen, die funktional, manipulationssicher und architektonisch klar gestaltet sind.



SECUFIRE® S Stahlrohrrahmentür

Highlights

- Für JVA und Forensik geeignet: Zulassung für im Strafvollzug übliche Hafttraumschlösser und Gewährsamstechnik sowie Ein-/Ausbruchhemmung bis RC4 in Kombination mit Brand- und Rauchschutz.
- Kombinierte Sicherheit: Schutz vor Einbruch, Ausbruch, Durchschuss bis FB4-NS und Sprengwirkungen – inklusive Prüfungen gegen große Sprengstoffmengen.
- Technische Präzision: Schlanke Stahlprofilkonstruktion, Bandtechnik für hohe Flügelgewichte, verdeckte Befestigungen, geprüfte Beschläge nach Sicherheitsstufe und flexible Integrationsmöglichkeiten in Schleusen- und Zutrittssysteme.

Sicherheitsfunktionen



Einbruchhemmung

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Durchschusshemmung

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Druckwellen- und Explosionswirkungshemmung

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Feuer- und Rauchschutz

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Feuerschutz DIN EN 13501-2

S_a S₂₀₀
Rauchschutz DIN EN 1643-1

Eigenschaften



Luftdurchlässigkeit Klasse N/A



Windlastwiderstand Klasse N/A



Schallschutz bis R_w 42 dB



Dauerfunktion Klasse C5



Schlagregendichtheit Klasse N/A



Flügelmaß bis 1.510 × 2.510 mm (B x H)



Stoßfestigkeit Klasse N/A




Flügelgewicht bis 400 kg



U_D-Wert N/A

Bauartbeispiele



Weitere Sälzer
Sicherheitstüren



Architektenschnitte auf
Anfrage erhältlich