



SECUFIRE® U Stahlrohrrahmentür

Hochsicherheit mit Wärmedämmung für Innen- und Außenbereiche

Die SECUFIRE® U Tür vereint einbruch-, durchschuss- und sprengwirkungshemmende Sicherheit mit wärmedämmenden Eigenschaften. Damit eignet sie sich sowohl für den Innenbereich als auch für hochwertige Außenanwendungen, etwa in besonders gefährdeten öffentlichen Einrichtungen, Verwaltungsgebäuden oder sicherheitsrelevanten Infrastrukturen.

Die präzise Stahlrohrrahmenkonstruktion kombiniert hohe Schutzklassen mit schlanken Profilen und ermöglicht Sicherheitslösungen, die optische Zurückhaltung mit technischer Leistungsfähigkeit verbinden.



SECUFIRE® U Stahlrohrrahmentür

Highlights

- Außentauglich dank Wärmedämmung: Hohe Sicherheitsklassen kombiniert mit thermischer Performance – ideal für Gebäudehüllen mit erhöhten Bedrohungsszenarien.
- Umfassender Schutz: Einbruchhemmung bis RC4, ballistische Sicherheit bis FB4-NS und geprüfte Sprengwirkungshemmung auch bei großen Explosionslasten.
- Architektonische Flexibilität: Schmale Profilansichten, vielfältige Schloss- und Beschlagsoptionen, robuste Bandtechnik für hohe Flügelgewichte und variabler Einbau in unterschiedliche Wandmaterialien.

Sicherheitsfunktionen



Einbruchhemmung

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Durchschusshemmung

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Druckwellen- und Explosionswirkungshemmung

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Feuer- und Rauchschutz

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Feuerschutz DIN EN 13501-2
S_a S₂₀₀
Rauchschutz DIN EN 1643-1

Eigenschaften



Luftdurchlässigkeit Klasse 4



Windlastwiderstand Klasse C3



Schallschutz bis R_w 42 dB



Dauerfunktion Klasse 6



Schlagregendichtheit Klasse 3A



Flügelmaß bis 1.510 × 2.510 mm (B x H)



Stoßfestigkeit Klasse 1




Flügelgewicht bis 400 kg



U_D-Wert 1,6 – 2,3 W/m²K

Bauartbeispiele



Weitere Sälzer
Sicherheitstüren



Architektenschnitte auf
Anfrage erhältlich